

GLANZトーンアーム仕様

型名	MH-9B	MH-10B	MH-9Bt	MH-10Bt	MH-900S	MH-1000S	MH-1200S	MH-124S Premium
型式	スタティックバランス方式							
全長(ヘッドシェル含む)	252mm	277mm	252mm	277mm	255mm	280mm	330mm	330mm
実行長(回転部中心〜針先)	229mm	254mm	229mm	254mm	229mm	254mm	305mm	305mm
有効長(回転部中心〜ターンテーブル中心)	214mm	239mm	214mm	239mm	214mm	239mm	290mm	290mm
オフセットアングル	23度	22度	23度	22度	23度	22度	20度	20度
適応カートリッジ(ヘッドシェル含む)	11〜28g*1	11〜26g*1	16〜43g	14〜40g	16〜49g	16〜46g	16〜43g	16〜46g
重量	0.7kg	0.73kg	0.76kg	0.8kg	1.04kg	1.07kg	1.14kg	1.2kg
オーバーハング	15mm				15mm			15mm
針圧調整範囲(直読)	最小目盛0.1g(1周で3g・2周で6g)				最小目盛0.5g(1周で5g・2周で10g)			最小目盛0.5g(1周で5g・2周で10g)
高さ(アームパイプ中心まで)	41mm〜				41〜70mm			
ヘッドシェル	なし		12g(リード線・ネジ含む)		12g(リード線・ネジ含む)			
取付けベース(内寸)	φ16mm				φ16mm			
取付け穴	φ24mm				φ30mm			
取付けボード厚	〜t29mm				〜t20mm			

GLANZトーンアーム構造

基本材質	真鍮+クロムメッキ				SUS304			
ウェイトダンパー構造	2重ダンパー構造		4重ダンパー構造		4重ダンパー構造		5重ダンパー構造	
ウェイトダンパー材質	アルミ+プラスチック		アルミ+プラスチック+紙+ゴム		ゴム+カーボン繊維+プラスチック+紙		ゴム+カーボン繊維+プラスチック+カーボン繊維+ゴム	
ウェイト材質	真鍮にクロムメッキ		真鍮にクロムメッキ+タングステン		SUS304		SUS304+タングステン	
縦軸	SUS304(一部真鍮)				SUS304			
アームパイプ材質	SUS304							
アームバープの防振	ポリ繊維+カーボン繊維+樹脂		高級ポリ繊維+カーボン繊維(多)		高級ポリ繊維+カーボン繊維+樹脂		高級ポリ繊維+カーボン繊維(多)	
支点	ラジアルベアリング×4				ラジアルベアリング×3+スラストベアリング×1			
ジナル支持	-				○			
アーム内電線	銅線				銀線			
出力コード	DINプラグ 5P+銅線				DINプラグ 5P+6N OFC			
ヘッドシェルプラグイン方式	○							
ヘッドシェル	なし		真鍮にクロムメッキ+ゴム		SUS304+ゴム		SUS304+(黒檀)+銀線	
ベース	鉄にクロムメッキ				SUS304			

*1 サブウェイト(オプション部品)装着時〜40g